

## Leimholzplatten durchgehende Lamelle, einzelfoliert

Buche ged. A/B DL



19/20 mm 1210 mm x 1000 / 1100 / 1200 / 1300 /  
1400 / 2000 / 2200 / 2500 mm  
25/26 mm 1210 mm x 2000 / 2200 / 2500 mm

Esche A/B DL



19/20 mm 1210 mm x 2500 mm

Eiche A/B DL



19/20 mm 1210 mm x 1000 / 1100 / 1200 /  
1400 / 2000 / 2200 / 2400 mm  
25/26 mm 1210 mm x 2000 / 2200 / 2400 / 2500 mm

Eiche rustikal DL



19/20 mm 1210 mm x 1000 / 1100 / 1200 /  
1400 / 2000 / 2200 / 2400 mm  
25/26 mm 1210 mm x 2000 / 2200 / 2400 / 2500 mm

**Buche ged A/B DL** 26 mm 1250 mm x 2200 / 2600 mm  
**Kernbuche DL** 26 mm 1250 mm x 2200 / 2600 mm

**Eiche A/B DL** 26 mm 1250 mm x 2200 / 2600 mm  
**Wildeiche DL** 26 mm 1250 mm x 2200 / 2600 mm



# Erweiterung MASSIVHOLZPLATTEN für Möbel-Treppen-Tisch-Arbeitsplatten

## Klimatisierte Lager

- Holzbezug direkt vom Produzenten
- Qualitätssortierung von A bis B/C
- Holz Trocknung auf gewünschte Restholzfeuchte
- klimatisierte Lagerhaltung Tischlerware-Massivholzplatten
- ganzjährige Temperaturhaltung von ca. 20° Luftfeuchte 50%
- gewährleistet ist die sofortige Verarbeitung des Holzes



SELBSTABHOLUNG

CHEMNITZ

Partner des Holzhandwerks

LAUTER/Erz.

SELBSTABHOLUNG



Gebr. Weidauer GmbH  
Oberfrohnauer Straße 59  
09117 Chemnitz / Rabenstein



NEU



Weidauer Holzhandel GmbH  
Am Brethaus 1  
08315 Lauter-Bernsbach



[www.holzweidauer.de](http://www.holzweidauer.de)



NEU

[www.holzweidauer.de](http://www.holzweidauer.de)



## Leimholzplatten keilgezinkte Lamellen für den Treppenbau und Möbelbau

### Grundinformation:

Die Leimholzplatten sind Einschichtplatten, die aus Naturholz hergestellt werden. Lamellen aus Laubholzarten werden in ihrer Länge und Breite zu großformatigen Blöcken verleimt. Bei der Herstellung werden die Lamellen bereits vor der Verleimung auf eine Feuchtigkeit, die etwa der Gleichgewichtsfeuchte im Einbauzustand entspricht, technisch getrocknet. Dank der Verleimung entsteht eine dauerhaft dichte und formstabile Konstruktion.

### Anwendung:

Herstellung von Treppen, Möbeln, Arbeitsplatten und anderen Einrichtungselementen

### Vorteile:

- Hohe Formstabilität
- Eliminierung der Holzfehler
- Formfreiheit
- höhere Tragfähigkeit durch höhere Festigkeit
- ästhetisches Aussehen
- fein geschliffene Oberfläche

### Buche ged . A/B



19 mm 800 mm x 4500 mm  
27 mm 800 mm x 4500 mm  
40 mm 700 mm x 5000 mm  
45 mm 700 mm x 5000 mm  
50 mm 700 mm x 5000 mm

### Buche ged: C/C ( Kern/Kern )



19 mm 1250 mm x 4200 mm  
40 mm 700 mm x 5000 mm  
45 mm 700 mm x 5000 mm

### Eiche A/B



19 mm 800 mm x 4500 mm  
27 mm 800 mm x 4500 mm  
40 mm 650 mm x 5000 mm  
45 mm 650 mm x 5000 mm

## Leimholzplatten durchgehende Lamelle, einzelfoliiert

### Eiche A/B DL



45 mm 650 mm x 1000 / 1100 / 1200 /  
1300 / 1400 / 1600 mm

### Buche A/B DL



45 mm 650 mm x 1000 / 1100 / 1200 /  
1300 / 1400 / 1600 mm

### Eiche rustikal DL



45 mm 650 mm x 1000 / 1100 / 1200 /  
1300 / 1400 / 1600 mm

### Esche A/B DL



45 mm 650 mm x 1000 /  
1200 / 1400 mm

